

**ŚRODKI CZYSZCZĄCE
I PIELEGNACYJNE**



Zestaw konserwująco-pielęgnujący COSMOKLAR

Zastosowanie:

- stosowany do pielęgnacji i konserwacji elementów okiennych

Zestaw składa się z:

- mleczko czyszczące - pielęgnujące do czyszczenia powierzchni profili aluminiowych i PCV , butelka 250 ml
- sztyft do pielęgnacji uszczelek przyszybowych, zapewnia elastyczność i zapobiega ich kruszeniu oraz przymarzaniu uszczelek w zimie, opakowanie 25 ml
- olej do oku zapobiega suchemu tarciu, chroni przed korozją, (bezzapachowy, nie zawiera żywic i kwasów), butelka 25 ml



nr esco	jm.	Opis
92-485888	zestaw	Zestaw konserwująco-pielęgnujący COSMOKLAR

Środek czyszczący do powierzchni COSMOFEN 60

Zastosowanie:

- szybko schnący środek o słabej woni do czyszczenia profili anodowanych i lakierowanych proszkowo
- odtłuszcza i usuwa świeże resztki kleju oraz inne zabrudzenia

Parametry techniczne:

- Idealne warunki stosowania:
 - temp. + 15-20° C
 - wilgotność 50%



nr esco	jm.	Opis
92-485870	szt.	Środek czyszczący do powierzchni COSMOFEN 60 - metalowa puszka 1 L
92-202274	szt.	Środek czyszczący do powierzchni COSMOFEN 60 - pojemnik 10 L
92-515590	szt.	Środek czyszczący do powierzchni COSMOFEN 60 - pojemnik 30 L

**Środek czyszczący do powierzchni
elementów budowlanych
ELOXAL-LACK**



Zastosowanie:

- szybko schnący środek o słabej woni do czyszczenia powierzchni:

anodowanych
lakierowanych proszkowo
tworzyw sztucznych
szkła

- odtłuszcza i usuwa świeże resztki kleju oraz inne zabrudzenia

- wolny od fosforu
- PH neutralne
- biologicznie degradowalny

Parametry techniczne:

● Idealne warunki stosowania:

- temp. + 15-20 °C
- wilgotność 50%

<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-244031	szt.	ELOXAL-LACK - pojemnik 500 ml

Dozownik do środków czyszczących



Zastosowanie:

- umożliwia dokładne i oszczędne nawilżenie ściereczek środkiem czyszczącym

- łatwy w obsłudze oraz umożliwia dokładne dozowanie ze względu na konstrukcję zbiornika

Parametry techniczne:

● Pojemność na środek czyszczący : 5 L

<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-303143	szt.	Dozownik do środków czyszczących - pojemność 5 L

Lakier w spray'u



Zastosowanie:

- do korekcji drobnych uszkodzeń powierzchni anodowanych i lakierowanych
- umożliwia dokładne wypełnienie oraz naprawienie zarysowanych powierzchni
- szybko schnący

Parametry techniczne:

- Idealne warunki stosowania:
 - temp. + 15-20 °C
 - wilgotność 50%

<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-202690	szt.	LAKIER w spray'u - kolor AL-srebrny , pojemnik 150 ml
92-202703	szt.	LAKIER w spray'u - kolor AL-średni brąz , pojemnik 150 ml
92-202711	szt.	LAKIER w spray'u - kolor AL-c.brąz/BK 32/ , pojemnik 150 ml
92-202282	szt.	LAKIER w spray'u - kolor AL-c.brąz/BK 03/ , pojemnik 150 ml
92-248550	szt.	LAKIER w spray'u - kolor RAL 9010 , pojemnik 150 ml
92-268933	szt.	LAKIER w spray'u - kolor RAL 9016 , pojemnik 150 ml

Korektor z pędzelkiem w sztyfcie



Zastosowanie:

- do korekcji drobnych uszkodzeń powierzchni anodowanych i lakierowanych
- umożliwia dokładne wypełnienie oraz naprawienie zarysowanych powierzchni
- szybko schnący
- w sztyfcie

Parametry techniczne:

- Idealne warunki stosowania:
 - temp. + 15-20 °C
 - wilgotność 50%

<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-196908	szt.	KOREKTOR z pędzelkiem - kolor AL-srebrny , pojemnik 12 ml
92-196932	szt.	KOREKTOR z pędzelkiem - kolor AL-średni brąz , pojemnik 12 ml
92-196959	szt.	KOREKTOR z pędzelkiem - kolor AL-c.brąz/BK 32/ , pojemnik 12 ml
92-196940	szt.	KOREKTOR z pędzelkiem - kolor AL-c.brąz/BK 03/ , pojemnik 12 ml
92-238333	szt.	KOREKTOR z pędzelkiem - kolor RAL 9010 , pojemnik 12 ml
92-268925	szt.	KOREKTOR z pędzelkiem - kolor RAL 9016 , pojemnik 12 ml



Zastosowanie:

- do dodatkowego smarowania wszystkich ruchomych części okuć
- umożliwia penetrację trudno dostępnych miejsc



nr esco	jm.	Opis
92-202223	szt.	ŚRODEK KONSERWUJĄCO-SMARUJĄCY 400ML

Samoprzylepna folia ochronna

Zastosowanie:

Samoprzylepna folia ochronna 44S-40 stosowana jest do ochrony powierzchni przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu.

Stosowana do ochrony następujących powierzchni:

- szkło,
- blachy,
- aluminium,
- profile PCW.

Parametry techniczne:

Rodzaj nośnika: Polietylen.

Temp. aplikacji: 15-40 °C.

Typ kleju (strona wew.): Akryl rozpuszczalnikowy.

Folię z produktu należy usunąć nie później niż 3 miesiące od daty zalaminowania.

Folia powinna być usuwana w temp. minimum +10°C.



nr esco	jm.	szerokość	długość rolki w mb.	Opis
92-812151	rolka	500 mm	100	Samoprzylepna folia ochronna
92-812152	rolka	600 mm	100	Samoprzylepna folia ochronna



Zastosowanie:

- stosowana do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu profili aluminiowych (również lakierowanych proszkowo), profili PVC, stali i innych powierzchniach

do zastosowań na zewnątrz

- charakteryzuje się dobrą odpornością na wilgoć
- 12 - miesięczną odporność na działanie promieni słonecznych UV
- kolor : czarny - strona wewnętrzna
 biały - strona zewnętrzna

**Folia ochronna - samoprzylepna
Pf 562c**



<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-573264	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 20 mm, 250 m w rolce
92-483338	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 25 mm, 250 m w rolce
92-483257	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 30 mm, 250 m w rolce
92-483265	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 40 mm, 250 m w rolce
92-483273	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 50 mm, 250 m w rolce
92-483281	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 60 mm, 250 m w rolce
92-598364	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 70 mm, 250 m w rolce
92-598372	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 90 mm, 250 m w rolce
92-559636	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 170 mm, 250 m w rolce
92-558508	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 40 mm, 500 m w rolce
92-558516	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 50 mm, 500 m w rolce
92-558524	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 60 mm, 500 m w rolce
92-285269	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 70 mm, 500 m w rolce
92-285234	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 90 mm, 500 m w rolce
92-595411	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 562c - szerokość 1000 mm, 500 m w rolce

Zastosowanie:

- stosowana do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu profili aluminiowych (również lakierowanych proszkowo), profili PVC, stali i innych powierzchni

do zastosowań wewnętrznych

- charakteryzuje się dobrą odpornością na wilgoć
- brak odporności na działanie promieni słonecznych UV
- kolor :
 przezroczysta

**Folia ochronna - samoprzylepna
Pf 12/4**



<i>nr esco</i>	<i>jm.</i>	<i>Opis</i>
92-483290	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 12/4 - szerokość 30 mm, 250 m w rolce
92-483303	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 12/4 - szerokość 40 mm, 250 m w rolce
92-483311	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 12/4 - szerokość 50 mm, 250 m w rolce
92-483320	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 12/4 - szerokość 60 mm, 250 m w rolce
92-289710	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 12/4 - szerokość 100 mm, 250 m w rolce
92-598135	rolka	FOLIA OCHRONNA Pf 12/4 - szerokość 1250 mm, 500 m w rolce

